

Проявочное покрытие черного цвета. Используется для выявления дефектов во время шлифования поверхностей, с нанесенными на них шпатлевками, грунтами-наполнителями. Делает дефекты ясно видимыми, эффект усиливается при шлифовании

		<p><b>Подложка</b> Поверхности покрытые грунтом наполнителем или шпатлевкой.</p> <p><b>Очистка</b> Предварительно очистить поверхность <b>Silikonentferner Brulex</b></p> <p><b>Особенности</b> Быстрая сушка Эффективная помощь в выявлении дефектов на поверхностях для шлифовки Легкая абразивная обработка и перекрытие</p>	
<b>Цвет</b> <b>Степень глянца</b>		Черный Матовый	
<b>Подготовка</b>		Энергично встряхивать в течении 10-15 секунд	
<b>Нанесение</b>		Нанести одним тонким слоем	
<b>Межслойная сушка</b>			
<b>После использования</b>		Перевернуть баллон очистить сопло давлением воздуха во избежание засорения	
<b>Время высыхания:</b> <b>Сушка</b>		До окраски	5-10 мин
<b>Условия нанесения</b>		Не наносить при температуре ниже +10°C и влажности выше 80%	
<b>Хранение</b>		Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, срок хранения не менее 2 лет	
<b>Содержание сухого остатка</b>		Содержание сухого остатка 840 g/l	
<b>Безопасность</b>		Перед применением ознакомится с инструкцией	

Данная информация основана на опыте производителя. Однако ее нельзя считать окончательной. При малейшем нарушении вышеописанных условий нанесения и использования – производитель не гарантирует результат.