



3M 09374

Высокоэффективная абразивная паста Perfect-it III

Технический бюллетень 09374

Описание материала

Паста 3M 09374 Perfect-it III представляет собой высокоэффективный абразивный материал, применяемый на авторемонтных лакокрасочных покрытиях для устранения рисок, которые остаются после шлифования кругами 3M 260L зернистостью P1200 или P1500 или бумагой 3M Perfect-it Magic P1500 и P2000 для шлифовки с водой. Паста пригодна также для устранения мелких и средних следов окисления и царапин, в том числе образующихся на оригинальных лакокрасочных покрытиях при мойке автомобиля. Пасту 09374 рекомендуется применять с электрическими или пневматическими полировальными машинами (1500—2500 об/мин), оснащенными оранжевыми полировальниками 3M 09550 Perfect-it или шерстяными полировальниками 01927 Perfect-it и оправками 09552/3 Perfect-it.

Свойства материала

Эффективно полирует.
Обеспечивает высокоглянцевую поверхность.
Легко смывается с поверхностей.
Незначительный разброс при полировании.
Возможность удаления перепыла.
Допускает последующую обработку другими полировальными пастами, например 3M 09376 Perfect-III.

Форма выпуска

Бутыль 1,0 кг
Коробка с 12 бутылками по 1 кг.

Инструкции по применению

- 1). Нанести достаточное для работы количество состава на участок размером 60x60 см.
- 2). Распределить равномерно пасту полиро-

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица А

Внешний вид	вязкая белая жидкость
Температура вспышки, °С	57,2
Содержание летучих органических соединений, г/л	4,42
РН	7,5-8,5
Вязкость, сП	40 000...60 000
Содержание летучих веществ, %	60 ... 65

вальником до начала механической обработки (частота вращения машины 1500–2500 об/мин). На новый или сухой полировальник следует предварительно нанести некоторое количество пасты, чтобы обеспечить первоначальное смачивание.

3). Полировать со слабым или средним нажимом.
4). Уменьшать нажим по мере подсыхания пасты.
5). Протереть поверхность и проверить, все ли следы шлифования заполированы. При необходимости повторно нанести пасту.

6). Любые оставленные пастой круговые следы можно легко удалить с доводкой поверхности до высокого глянца, применив пасту 3М 09376 Perfect-III на полировальнике 09378 Perfect-III.

7). Очистить поверхности панелей чистой полировальной салфеткой. Неокрашенные пластиковые поверхности следует немедленно промыть водой с мылом перед переходом к следующей панели.

Условия хранения

Не допускать замерзания.

Хранить в вертикальном положении.

Срок хранения 2 года.

Правила техники безопасности

Хранить в плотно закрытой таре, в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией, вдали от источников тепла и возгорания. Не курить! Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.

Не допускать попадания в глаза и на кожу.

Если это все-таки произошло, немедленно обильно промыть водой и обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью и показать медработнику надпись на таре или этикетку.