

информация о продукте

tesa® 51026

Лента из ПЭТ-ткани для защиты проводки от истирания

tesa® 51026 - это лента на основе ПЭТ-ткани и акрилового клея для жгутования проводов.

Основные характеристики:

- Высокая термостойкость 150°C/3000 часов
- Высокая стойкость к истиранию

Цвета: черный и оранжевый"

Основное применение

Лента tesa® 51026 разработана для жгутования и надежной защиты от истирания проводов в моторном отсеке.

Технические характеристики

▪ Материал основы	ПЭТ ткань	▪ Термостойкость (3000 ч.)	150 °C
▪ Общая толщина	260 µm	▪ Сопротивление истиранию (оправка 10мм)	Class D (acc. to LV312)
▪ Тип адгезива	акриловый	▪ Сопротивление истиранию (оправка 5мм)	Class D (acc. to LV312)
▪ Адгезия к стали	5.5 Н/см	▪ Огнестойкость композитного материала	Class B (acc. to LV312)
▪ Удлинение при разрыве	40 %	▪ Сила разматывания (ширина рулона ≤ 9 мм)	5 Н/ролик (30 м/мин)
▪ Предел прочности на разрыв	275 Н/см	▪ Сила разматывания (ширина рулона > 9 мм)	11 Н/ролик (30 м/мин)
▪ Термостойкость МИН.	-40 °C	▪ Шумоизоляция (децибел)	Class A (acc. to LV312)

Дополнительная информация

Стандартные варианты ширины: 9, 19, 25, 32 мм

Стандартные варианты длины: 25 м

- Большинство сочетаний длины и ширины доступны для заказа
- Другие размеры предоставляются по запросу
- Стандартный диаметр втулки: 38 мм
- Лента применима со сборочным приспособлением "красное кольцо"
- " = RAL 2007. В условиях длительного и сильного нагрева может проявиться некоторое потускнение цвета. Стандарты в отношении цвета не установлены.

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке <http://l.tesa.com/?ip=51026>

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.