



PE-Шпатлевка по пластику	
Область применения	Шпатлевка для работ по пластику
Свойства	<ul style="list-style-type: none">• Высокая адгезия к пластикам• Высокая упругость• Быстрая сушка• Легкая шлифуемость
Характеристики	Основа связующего Содержание твердого остатка Удельная масса
Цвет	Темно-серый
Срок хранения	Не менее 1 года при условии хранения в закрытой оригинальной упаковке.
Условия нанесения	От 10 С и до 90% относительной влажности воздуха. Полиэфирная шпатлевка не отверждается при температуре ниже + 10 С.
Обработка подложки	Обычные и армированные стекловолокном,пластики зашлифовать (выбор абразива в зависимости от повреждения),очистить и обезжирить антисиликоном Сразу после высыхания шпатлевки на нее можно наносить любые соответствующие лакокрасочные системы.
Для заполнения пор рекомендуются 2К HS-порозаполнитель 5+1	
Соотношение при смешивании и тип отвердителя:	2% отвердителя (по весу)
Жизнеспособность (20 С):	4 – 5 мин
Шлифовка (20 С):	Сухая шлифовка приблизительно через 20-30 минут: предварительная шлифовка «по-сухому» абразивами от P120 до P220
Особые замечания:	Избыточное содержание отвердителя может вызвать появление пятен на покрытии. Рекомендуется заполнение пор с помощью порозаполнителя. Промывка инструментов Инструменты следует промывать немедленно после использования с помощью универсальных разбавителей. После отверждения шпатлевку удалить невозможно.