

Filler universal D678

Шпатлевка универсальная

Назначение продукта

Применяется для выравнивания неровностей металлических деталей автомобиля. Применяется в качестве наполняющей и доводочной.

Технические характеристики




Срок хранения: 12 месяцев

Плотность: 1,85 г/см³

VOC: 90 г/л (2004/42/CE - VOC<250)

Фасовка: 2 кг



	Подготовка поверхности			
	Обезжирить поверхность Смывкой силикона D123. Старое ЛКП, сталь, алюминий, шпатлевку шлифовать абразивным материалом P240. Обезжирить Смывкой силикона D123.			
	Пропорции смешивания			Время жизни
	Шпатлевка универсальная D678	100 мл	100 г	5-10 минут
	Отвердитель для шпатлевки	2-3 мл	2-3 г	при 20°C
	Сушка 30 минут при 20°C			
	Инфракрасная сушка Короткие волны: 5 минут			
	Шлифование Сухое P80-P240			
Последующие покрытия Фосфатирующие, акриловые грунты.				

Лакокрасочные материалы могут оказывать раздражающее воздействие на слизистые оболочки. Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Рекомендации по безопасности, указанные в листе-вкладыше и листе безопасности, должны соблюдаться. Данные предназначены для информационных целей. Сведения могут быть изменены по усмотрению разработчика.