

tesa® 4613

Промышленная клейкая лента

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание продукции

tesa® 4613 – промышленная клейкая лента. Лента представляет собой основу из ПЭТ/хлопчатобумажной ткани, покрытую клеевым слоем из натурального каучука.

tesa® 4613 – усиленная клейкая лента для работы с трубопроводами и широкого ряда других применений.

Свойства:

- хорошая адгезия даже на неровных поверхностях
- легко отрывается руками
- водоотталкивающая
- эластичная
- 2 цвета: черный, серебристый

Основное применение

- Герметизация трубопроводов
- Прикрепление защитной пленки
- Запечатывание мусорных пакетов
- Фиксация, запечатывание, упаковка и многое другое!

Технические характеристики

■ Материал основы	ткань, ламинированная полиэтиленом	■ Удлинение при разрыве	15 %
■ Общая толщина	180 µm	■ Предел прочности на разрыв	30 Н/см
■ Тип адгезива	натуральный каучук	■ Термостойкость (30 мин.)	95 °C
■ Адгезия к стали	4.1 Н/см	■ Меш, или расстояние между нитями	27 нитей на квадратный дюйм

Свойства

■ Рвется руками	+	■ Сопротивление истиранию	-
■ Прямые края разрыва	o	■ Водостойкость	o

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ++ отлично, + хорошо, o - средне, - слабо

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке <http://l.tesa.com/?ip=04613>

Стр. 1 из 1 / по состоянию на 25.08.2015